

## Rauchwarnmelder Minoprotect 3 radio

Der Minoprotect 3 radio ist der modernste Schutzengel an der Decke, auf den Vermieter und Verwalter setzen können: Der Funk-Rauchwarnmelder kann in das Minol-Funksystem integriert werden und wird mit einer Ferninspektion entsprechend den Anforderungen der Anwendungsnorm DIN 14676 jährlich geprüft. Und ganz nebenbei sorgt sein flaches, modernes Design dafür, dass er an der Decke kaum auffällt.

### FUNK-RAUCHWARNMELDER ZUR FERNINSPEKTION GEMÄSS DIN 14676

Die jährliche Prüfung des Minoprotect 3 radio via Ferninspektion erspart den jährlichen Prüftermin vor Ort in der Wohnung. Es werden die wichtigsten Geräteparameter wie beispielsweise der Verschmutzungsgrad der Rauchkammer, die Verstopfungserkennung und Batteriespannung ausgelesen. Ob der Melder von der Decke entfernt wurde, kann das System ebenso erkennen wie Gegenstände, die sich im Umkreis von mindestens 50 cm vom Melder befinden und den Raucheintritt behindern können. Daneben erfüllt der Minoprotect 3 radio alle Anforderungen an einen

qualitativ hochwertigen Rauchwarnmelder: Um alle Brandklassen sicher zu erkennen, detektiert er die Rauchentwicklung optisch und ist zusätzlich mit einem Temperatursensor ausgestattet. Eine fest eingebaute 10-Jahres-Batterie sowie ein großer Testknopf zur Stummschaltung sind ebenfalls integriert. Die LED-Kontrollleuchte zeigt die Funktionsfähigkeit des Melders an. Durch die Nachtabsenkung werden sowohl die Lichtstärke der LED-Leuchte reduziert als auch nicht sicherheitsrelevante Störungsmeldungen unterdrückt. Eine Diebstahlsicherung ist optional vorhanden.

### MINOPROTECT 3 RADIO

#### UMFELD-/ABSTANDS- ÜBERWACHUNG

Sensorik zur Erkennung von Gegenständen im Umfeld von mind. 50 cm, die Raucheintritt behindern können

#### SIGNALGEBER

mit 85 dB



#### KONTROLLEUCHE LED MIT NACHTABSENKUNG

zeigt die Funktionsfähigkeit des Gerätes an

#### GROSSER TESTKNOPF

Zur Stummschaltung des Gerätes

## GRÜNDE, DIE FÜR MINOPROTECT 3 RADIO SPRECHEN

- Optisches Detektionsverfahren mit zusätzlichem Thermosensor zur sicheren Erkennung aller Brandklassen
- Fest integrierte, nicht entnehmbare Long-Life-Batterie mit einer Nutzungsdauer von mehr als 10 Jahren
- Modernes Design mit 130 mm Ø und 37 mm Höhe
- Großer Testknopf auch zur Stummschaltung von Täuschungsalarmen
- Bei Stummschaltung Unterdrückung von nicht sicherheitsrelevanten Störungsmeldungen mit bis zu 65 Stunden
- Lauter Alarmgeber mit 85dB
- Ereignisspeicher mit allen wichtigen Geräteparametern
- Langjährige Zuverlässigkeit durch Nachführung der Ansprechempfindlichkeit der Rauchkammer
- Selbstüberwachung mit Störungsanzeige
- Nachtabsenkung zur Reduzierung der LED-Lichtstärke und der Ausgabe von nicht sicherheitsrelevanten Störsignalen; Störfallausgaben jedoch spätestens nach 24 Stunden
- Funkschnittstelle zur Integration in das Minol Funksystem
- Frequenzband 868 MHz
- Diebstahlsicherung optional
- Einsatzbereich gemäß Anwendungsnorm DIN 14676

## MINOPROTECT 3 RADIO BEMASSUNG

